PARTER COTA ±0.0

PARTER COTA ±0.0

RIGOLA

C1+C2+C3 - un compartiment de incendiu
Dim. maxime la teren - 28.95 x 74.35 m
AC TOTAL = 1287.50 mp
AD TOTAL = 1596.85 mp
AU TOTAL = 1293.61 mp

A TEREN = 5200 mp (din acte), 4603 mp (mas.)
POT PROPUS = 24.75 %
CUT PROPUS = 0.30

Nota 1: Toate usile cailor de evacuare se deschid in sensul evacuarii si sunt prevazute cu sisteme pentru inchidere lenta.
Nota 2: Usile accesului principal in cladire se prevad cu deschidere automata. Pentru evacuarea in siguranta, usile automate sunt dotate cu sisteme de deschidere manuala (bara antipanica).
Nota 3. Usile nu au praguri.
Nota 4: Usile care sunt utilizate de prescolari se doteaza cu sisteme de protectie a degetelor.
Nota 5: Usile salilor de grupa si usile catre zona exterioara de joaca dotate cu sistem de inchidere automata vor fi prevazute cu dispozitive de blocare in pozitie deschis, montate la inaltime, pentru a preveni actionarea acestora de catre copii.
Nota 6: Usile ce despart spatiile in care se gasesc copii de spatiile tehnico-gospodaresti vor avea prevazute sisteme etanse, acces securizat si vor purta marcaje de interzicere a accesului - usa din axele 1c-2c/ Cc - Dc, 6a/ B - C.
Nota 7: In cazul ferestrelor având cota parapetului mai mică decat 1,10 m se prevad balustrade din sticla, pe interior - sticla securizata.

	LEGENDA ELEMENTE CONSTRUCTIVE - DEMISOL COTA - 1.80
	PERETI EXTERIORI
	Hidroizolatie Zid de sprijin din beton armat, grosime 40 cm, C0(CA1)/A1, RF 120 Tencuiala decorativa pentru exterior - 1.5 cm
	Hidroizolatie Zid de sprijin din beton armat, grosime 65 cm, C0(CA1)/A1, RF 120 Tencuiala decorativa pentru exterior - 1.5 cm
	Tencuiala decorativa pentru exterior - 1.5 cm Termoizolatie din vata minerala/ polistiren extrudat, grosime 15 cm Perete caramida, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180 Finisaj interior - 2.5 cm
	PERETI INTERIORI
	Finisaj interior - 2.5 cm Perete din caramida GVP, grosime 30 cm, C0(CA1)/A1, EI180 Finisaj interior - 2.5 cm
	Finisaj interior - 2.5 cm Perete din caramida GVP, grosime 15 cm, C0(CA1)/A1, EI180 Finisaj interior - 2.5 cm
	Finisaj interior - 2.5 cm Perete din caramida GVP, grosime 10 cm, C0(CA1)/A1, EI180 Finisaj interior - 2.5 cm
	Sistem EI15, C1(CA2a), A2-s1,d0 Structura metalica, grosime 5 cm Placare din gips - carton, grosime 12.5 mm Finisaj interior - 0.5 cm
	ELEMENTE DE STRUCTURA
	Stalp din beton armat, 60 x 60 cm, C0(CA1)/A1, RF 120
	COD DE CULORI
	RF120
	EI180

Categorie de importanta: C	Clasa de importanta: II		GRF II	Risc mic de incendiu	
EXPERT					
VERIFICATOR			REFERAT/EXPERTIZA	NR./DATA	Nr./Data:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	Beneficiar: U.A.T. Municipiul Vaslui	
S.C PAUL CONSULTING SSM.-SU. S.R.L. Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J22/2569/06.12.2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Col (r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com				Amplasament: Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui Strada Gheorghe Doja, nr. 40, CF 82877	Proiect Nr.: 73/2024
Sef proiect	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Scara: 1:100	Titlu proiect: Obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitii: "Construire complex pentru invatamantul timpuriu (cresa, gradinita) si zona pentru activitati in aer liber in Municipiul Vaslui"	Faza: S.F.
Proiectat	Arh. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Data: 2024		
Desenat	Arh. Stag. Andreea Radu			Titlu plansa: Plan demisol - cota -1.80	Plansa: A.02